

三、响应价格明细表（可根据实际情况修改）

序号	名称	型号及主要规格、技术参数	单价	数量	总价（元）	合同履行期限
1	窗帘	一、 品牌：上海莹正 二、 遮光布帘技术参数 1.颜色： 白泥粗陶色（双面，无色差，颜色持久不褪色） 2.材质：雪尼尔绒；成分：100%聚酯纤维； 3.单位面积质量： $\geq 950\text{g/m}^2$；确保面料厚实度与垂坠感。 4.甲醛、可分解致癌芳香胺染料：禁用；无异味，符合招标文件要求， 5.耐光色牢度≥ 4 级；耐碱汗渍色牢度≥ 4 级；耐酸汗渍色牢度≥ 4 级；耐干摩擦色牢度≥ 4 级； 6.物理机械性能：断裂强力：经向$\geq 1800\text{N}$， 纬向$\geq 2000\text{N}$；	58	1391.5	80707.00	自合同签订之日起20日历天内完成供货安装

		7.遮光率：昼夜平均遮光率$\geq 95\%$；遮光性能持久。 8.防火阻燃性能：不低于 B1 级；燃烧时无熔融滴落物，无有毒有害烟雾释放。 三、工艺制作要求 1.褶皱与卷边工艺：褶皱$\geq 1: 2$ 倍，顶部卷边$\geq 3\text{cm}$，底部卷边$\geq 8\text{cm}$，左右卷边$\geq 3\text{cm}$，制作工艺精细， 缝纫线路笔直； 2.安装尺寸要求：窗帘布底端离窗台板$\geq 30\text{cm}$； 3.挂钩配置：挂钩采用不锈钢 S 型挂钩；与窗帘布连接牢固，无脱落风险；挂钩与轨道滑轮匹配，确保启闭顺畅。 4.布帘须进行高温杀菌及真空定型处理，经过高温整烫定型后，布帘须达到自然波浪、皱折挺括、间距均匀、垂坠美观的效果。定型效果持久，经洗涤后仍保持原有褶皱形态，无变形、起皱现象。 5.含制作安装及辅材：包括面料裁剪、缝纫、挂钩安装				
--	--	---	--	--	--	--

		、现场轨道安装、窗帘悬挂、调试等全流程服务，确保成品窗帘一次性安装合格，正常使用				
2	铝合金轨道	一、品牌：台州联科 二、技术参数 1.轨道表面膜层均匀，无皱纹、裂纹、鼓泡、流痕、发粘、凹陷、暗斑、针孔、划伤、凸包等可视缺陷。边缘经倒圆处理，避免锐利边缘造成安全隐患。 2.耐腐蚀性：无锈蚀、鼓泡现象； 3.轨道壁厚$\geq 2\text{mm}$；高度$\geq 20\text{mm}$、宽度$\geq 23\text{mm}$； 4.轨道承重：滑轮承重$\geq 8\text{kg}$，轨道每米承重$\geq 40\text{kg}$； 5.GB/T 5237.1-2017《铝合金建筑型材 第 1 部分》或国家现行执行标准； 6.采用 6063-T6 铝合金，轨道每米不低于 8 个滑轮，每隔 75cm($\pm 5\%$) 位置 1 个安装码； 7.采用纳米静音轮；实现超静音启闭，满足医院诊室、病房等安静环境需求。 8.含制作安装及辅材。	27	695.75	18785.3	自合同签订之日起20日历天内完成供货安装

3	医用隔帘 (布)	一、 品牌：绍兴乐承 二、 医用隔帘技术参数 1.颜色：婴儿蓝色（双面均织有规则波纹图案，无色差）； 2.材质：100%涤纶（确保面料结实耐用且具备良好悬垂性）； 3.单位面积质量： $\geq 250\text{g/m}^2$；确保面料性能稳定。 4.环保安全性能：甲醛、可分解致癌芳香胺染料：禁用； 5.撕破强力：经向$\geq 59\text{N}$； 6.缩水性：水洗$\leq 2\%$，干洗$\leq 1\%$，高度水洗$\leq 2\%$，干洗$\leq 1\%$； 7.单位面积质量$\geq 250\text{g/m}^2$； 8.依据 GB/T 8427-2019 耐光色牢度≥ 4 级； 9.依据 GB/T5713-2013 耐水色牢度≥ 4 级； 10.总铅和总镉含量的测定应符合相关标准要求； 11.防火阻燃性能：不低于B1级。	45	1829.28	82317.6	自合同签订之日起20日历天内完成供货安装
---	-------------	---	----	---------	---------	----------------------

		三、工艺制作要求 1.透气孔工艺要求：上部透气孔高度约为 570mm；透气孔区域与非透气孔区域连接牢固，无脱线、分层风险。 2.隔帘距地面高度约$\leq 200\text{mm}$； 3.褶皱、卷边与挂钩工艺：褶皱$\geq 1:1.6$ 倍，顶部卷边$\geq 3\text{cm}$，底部卷边$\geq 8\text{cm}$，左右卷边$\geq 3\text{cm}$，制作工艺精细，缝纫线路笔直，挂钩采用不锈钢 S型挂钩，医用隔帘须进行高温杀菌及真空定型处理，经过高温整烫定型后，医用隔帘须达到自然波浪、皱折挺括、间距均匀、垂坠美观的效果； 4.含窗帘制作安装及辅材，不计算轨道。 5.面料切口平整无毛刺。				
4	卷帘	一、 品牌：绍兴柯桥红宇 二、 面料技术要求 1.开孔率性能：卷帘开孔率：$\leq 5\%$；开孔呈规则圆形或椭圆形。	103	128.37	13222.1	自合同签订之日起20日历天



		2.材质与成分：卷帘材质：30%聚酯纤维（±5%）+70%聚氯乙烯（±5%）；无分层、起泡现象。 3.平方克重：≥280g ±5%；厚度：≥0.35mm±5%； 4.防霉标准：0 级防霉（无霉变生长）； 5.抗菌标准：24 小时抑菌率：金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌检测结果符合国家标准； 6.防火阻燃性能：不低于 B1 级； 7.撕破强力：经向≥1130N/5CM，纬向≥980N/5CM； 8.耐光色牢度：≥7 级；（依据GB/T8427-2019）。 三、配件及加工工艺要求 1.制头组件性能要求：制头：采用 PBT+PC 等工程塑料，制头采用金属芯轴，扭力弹簧的极限偏差符合国标 GB/T 1239.1-2009《冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件 第 1 部分：拉伸弹簧》；最大承重不小于 8.5kg；使用寿命：拉动次数不小于 100000 次，减速比为 1：1 的行星齿轮减速系统；				内完成 供货安 装
--	--	--	---	--	--	-----------------

		2.拉珠：使用 $\phi 4.5\text{mm}$ ($\pm 5\text{mm}$) 循环拉珠，采用低延伸率的拉线，采用 POM、HDPE 等的工程塑料；无毛刺、光滑、拉线均匀； 3.安装支架：采用壁厚$\geq 1.5\text{mm}$钢板，支架配备工程塑料护板，预防安装支架表面氧化，支架钢板维氏硬度≥ 58； 4.卷管：外径$\geq 38\text{mm}$，卷管：壁厚$\geq 1.8\text{mm}$，卷管屈服强度$\geq 110\text{MPa}$，维氏硬度≥ 58，表面处理：磨砂氧化处理； 5.下杆：铝合金材质，表面氧化处理工艺，宽度 7mm-9mm，高度 25mm-35mm，米重$\geq 0.40\text{kg/m}$，保证面料的平整度； 6.加工工艺：自动封边，以防面料毛边，焊接面料侧边和底边防止下杆脱落； 7.含窗帘制作安装及辅材。 8.所有辅材无异味、无有害物质释放。				
--	--	--	--	--	--	--

5	床套	一、 品牌：上海莹正 二、 技术参数 1.诊断床规格：1800*600*700（（长为床体总长度，宽为床面有效使用宽度，高为床面距地面垂直高度）） 2.面料材质：涤纶，确保面料柔软度与耐用性 3.面料克重 350g/m² 4.甲方可指定颜色，确保颜色符合甲方需求。	153.12	150	22968.00	自合同签订之日起20日历天内完成供货安装
总计		大写：贰拾壹万捌仟元整			218000.00	

供应商：宁夏亮彩窗帘布艺有限公司（盖公章）

2026年01月05日